ENFRIADOR DE AGUA TIPO PELÍCULA DESCENDENTE.

Soluciones en refrigeración industrial.





Para enfriar agua en forma continua hasta +0,5°C, con o sin recirculación:

Gabinete construido en chapa de calidad AISI 304 de espesor adecuado con refuerzos correspondientes del mismo material.

Todos los laterales son desmontables para permitir una adecuada limpieza.

Interiormente se aloja un paquete de serpentinas por placas de acero inoxidable calidad 304, con pasos del sistema refrigerante laberínticos, las cuales se conectan a un distribuidor y colector, para entrada y salida del refrigerante, respectivamente.

La alimentación de amoníaco puede ser mediante inundado por gravedad o por recirculado de amoníaco por bombeo.

El agua ingresa por la parte superior mediante un distribuidor removible para limpieza, que asegura que la misma descienda en forma laminar por las paredes de las citadas placas produciéndose su enfriamiento.

Bandeja colectora de agua removible, laterales desmontables para mantenimiento y limpieza.

Ideales para industria avícola y frutihortícola.

VMC Refrigeración S.A.
Soluciones en refrigeración industrial.

Av. Roque Sáenz Peña 729 / CP: S2300JCH
Rafaela - Santa Fe - **Argentina**
T: (54 03492) 432277 - 432287 / **F:** (54 03492) 431951
ventas@vmc.com.ar

www.vmc.com.ar