CONDENSADOR EVAPORATIVO A PLACAS DE ACERO INOXIDABLE.

Soluciones en refrigeración industrial.



- Carcaza exterior construida en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio (PRFV).
- Forzador de bajo nivel sonoro a 960 rpm.
- Provisto con flotante para reposición de agua.
- Electrobomba centrífuga para recirculado de agua a 2900 rpm.
- 3 capas de relleno en material sintético con diseño tipo "zig-zag" permiten un íntimo contacto agua-aire.
- Filtro metálico para partículas gruesas en la aspiración de la bomba.
- Estructura autoportante para soporte del condensador y bomba, en perfilería estandarizada en acero al carbono.
- Set de placas y conexiones de refrigerante en acero inoxidable.



Modelo	Capacidad Nominal (+26°C/+35°C)	Modelo Torre	Potencia Forzador	Potencia Bomba
CP-144/0M160	160,000	EWK144/09	4 Hp	3 Hp
CP-225/0M250	250,000	EWK 225/09	5,5 Hp	4 Hp
CP-324/0M500	500,000	EWK 324/D	7,5 Hp	5,5 Hp
CP-441/0M700	700,000	EWK 441/D	10 Hp	7,5 Hp

VMC Refrigeración S.A.
Soluciones en refrigeración industrial.

Av. Roque Sáenz Peña 729 / CP: S2300JCH
Rafaela - Santa Fe - **Argentina**
T: (54 03492) 432277 - 432287 / **F:** (54 03492) 431951
ventas@vmc.com.ar

www.vmc.com.ar